





Produktdatenblatt

Verbund-Fenster – System 31. Sonnenschutz & Schallschutz.

Das moderne Verbundfenster besteht aus einem Holzflügel mit hochwertiger Isolierverglasung und einer äußeren Aluschale mit integrierter Verbundglasscheibe. Das System Verbund ermöglicht es, eine Jalousie zwischen das Isolierglas und den Außenrahmen aus Aluminium, der mit einem Verbundglas ausgestattet ist, einzufügen. Dadurch erhält man ein komplettes Fenster mit Beschattungselement zu gemäßigttem Preis. Wie beim klassischen Verbundfenster, können die beiden Flügelteile zu Reinigungszwecken ausgeklappt werden. Durch die zusätzliche Luftschicht zwischen den Glasebenen erhöhen sich der Wärmeschutz und besonders auch der Schallschutz.

Fenstersystem		Holz-Alu Verbund System 31	
Material		Holz-Alu	
Dichtungen		3	
Stockdicke		70mm	
Uf-Rahmen		$U_f = 1,1 (1,2)$	
2-fach	$U_g = \text{Wert}$		
	1,1	$U_w = 1,2$	
	1,0	$U_w = 1,1$	
3-fach	$U_g = \text{Wert}$		
	0,7	$U_w = 0,9$	
	0,6	$U_w = 0,9$	
	0,5		

U_w - Berechnungen lt. DIN EN ISO 10077-1 für das Normfenster mit THERMO-Abstandhalter



TISCHLEREI HASSLINGER
FENSTER UND TÜREN MANUFAKTUR

Schauraum und Verkauf

Gymelsdorfer Gasse 13 – 15 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 28 666 • Fax: DW -73

E-Mail: verkauf@hasslinger.at

Verwaltung und Vertrieb

Rebengasse 1 – 7 • 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622 | 27 000 • Fax: DW -60

E-Mail: office@hasslinger.at

Produktion Holz- und Holz-Alu-Fenster

Schnotzendorfer Gasse 1 • 2700 Wiener Neustadt

Produktion Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster

Radegundgasse 9 • 2700 Wiener Neustadt

www.hasslinger.at